

FLAMRO®

BK-N

Brandstopkussens

Brandwerende afdichting gemaakt van brandstopkussens voor tijdelijke of permanente sluiting van kabelgoten.






Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	Geen begrenzing

Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 17/0904
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 250
	Vloer	≥ 250
Maximale sparing	Wand	600 x 600
	Vloer	600 x 600

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® BK-N

Brandstopkussens

BK- N S 250 x 60 x 30 mm

BK- N M 250 x 130 x 35 mm

BK- N L 250 x 180 x 35 mm



Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2021).

Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.

FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk © van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.