

FLAMRO®

BMA/BMS/BMK

Ablatieve Coating

Directe afdichting van een doorvoering met ablatieve brandwerende coating door wand en vloer.



Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		Efectis R000706 Efectis R000731 Efectis R000996
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 60 volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	Geen begrenzing
	Hooggeleidingskabel	≤ 50,4
	EIR Enkel / Staal	≤ 16 / ≤ 21
	EIR Bundel (3 stuks)	≤ 100 / ≤ 63 / ≤ 21
Niet-brandbare metalen leidingen WAND		
	Niet-brandbare metalen buis met coating	≤ 42 (staal) ≤ 169 (staal EI=30) ≤ 54 (koper EI=30)
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 219
Niet-brandbare metalen leidingen VLOER		
	Niet-brandbare metalen buis met coating	≤ 42
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 169
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie en alu-plaat	≤ 114

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl

FLAMRO® BMA/BMS/BMK Ablatieve Coating

Producten



FLAMRO® BMA
Brandwerende coating

Emmer à 5,0 kg
Emmer à 12,5 kg



FLAMRO® BMK
Brandwerende pasta

Koker à 0,4 kg



FLAMRO® BMS
Brandwerende pasta

Emmer à 5,0 kg
Emmer à 12,5 kg