

FLAMRO®





BSS

Twee componenten schuim

Twee componenten schuim voor het afdichten van kleine tot middelgrote sparingen rondom kabels en elektrabuis.



Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 32
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	Geen begrenzing
	PVC mantelbuis met kabelbundel	≤ 110

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2

U/C getest volgens EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		Z-19.15-1588 Efectis R000731 Efectis R000996
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	250 x 220 of ø 220
	Vloer	250 x 220 ø 220

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® BSS
Twee componenten schuim
 Koker à 0,48 kg (BSS Pistool)
 Koker à 0,18 kg (Kitspuit)



FLAMRO® BSS
Pistool



FLAMRO® BSS
Kitspuit



Nozzle

Voor details, zie de montagehandleiding
 Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl