

# PYRO-SAFE® Flammotect ES

Directe afdichting van een doorvoering met ablatieve brandwerende coating door wand en vloer.



## Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

## Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

## Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>		ETA 14/0418
<b>Dikte constructie</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
<b>Dikte Afdichting</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
<b>Maximale sparing</b>	Wand	350 x 150 (recht) of Ø 150 (rond)
	Vloer	350 x 150 (recht) of Ø 160 (rond)

Alle maten in mm

## Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 21
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	EIR	Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis		≤ 32

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemニュアル

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl



*Protect your values.*

## **PYRO-SAFE® Flammotect ES**

---

### Producten



#### **PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A** Brandwerende coating / pasta

##### **Coating**

Emmer à 12,5 kg

Emmer à 5 kg

##### **Solid emulsion**

Emmer à 12,5 kg

Emmer à 5 kg


##### **Pasta**

Emmer à 12,5 kg

Emmer à 5 kg

Koker à 310ml

---



#### **PYRO-SAFE® DG-CR 1.5** Firewrap

Rol à 10 m x 125 mm

---



#### **Losse steenwol**

Zak à 15 kg

---