

PYRO-SAFE® Novasit BM Uitvoering in Lichte scheidingswand

Combinatie-afdichting van brandwerende mortel voor een groot aantal verschillende doorvoeringen.








Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 150 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	EIR	Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21

Alle maten in mm

Systeemgegevens


Goedkeuringsdocument		ETA 16/0132 Efectis R002209
Dikte constructie	Wand	≥ 100
Dikte Afdichting	Wand	> 100
Maximale sparing	Wand	550 x 600

Alle maten in mm

Producten



PYRO-SAFE® NOVASIT BM
Brandwerende mortel
Zak à 20 kg



PYRO-SAFE® DG-CR 1.5
Firewrap
Rol à 10 m x 125 mm

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl