





FLAMRO® BK-N Brandschutzkissen

Abschottung aus Brandschutzkissen zum temporären oder permanenten Verschluss von Kabeldurchführungen



Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung
	Leerrohre aus Kunststoff/Stahl	≤ 16

*Alle Angaben in mm

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 180 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		ETA-17/0904
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 250
	Decke	≥ 250
Schottgröße	Wand	600 x 600
	Decke	600 x 600

Alle Angaben in mm

Produkte



FLAMRO® BK-N Brandschutzkissen

BK-N S 250 x 60 x 30 mm – Art.-Nr. 12060
BK-N M 250 x 130 x 35 mm – Art.-Nr. 12130
BK-N L 250 x 180 x 35 mm – Art.-Nr. 12180



Schottschild FLAMRO®

Stk. – Art.-Nr. 14000

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (04.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. FLAMRO® ist ein eingetragenes Warenzeichen® der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

 Tel.: +49 4105-40 90-XX  E-Mail: order@svt.de